

ABT-EOL

PN-EN 54-16

MODUŁ NADZORU KOŃCA LINII

- ✓ *Certyfikat EN 54-16*
- ✓ *Cztery nastawy mocy (A,B,C,D)**
- ✓ *Pasuje do wbudowanych uchwytych wybranych głośników Ambient-System*
- ✓ *Zasilanie modułu ze wzmacniacza audio*
- ✓ *Monitorowanie linii głośnikowej bez dodatkowego okablowania*
- ✓ *Wykrywanie zwarcia, rozwarcia obwodu oraz upływu do ziemi*



ABT-EOL monitoruje integralność linii głośnikowej i wszystkich jej gałęzi. Nadzór linii rozgałęzionych wymaga modułu EOL dla każdej z gałęzi. ABT-EOL stanowi selektywne obciążenie wyłącznie dla tonu pilota o częstotliwości 20 kHz. Moduł końca linii zwiększa niezawodność metody nadzoru głośników opartej na pomiarze impedancji. Moduł

łączy się równolegle z ostatnim głośnikiem na linii. Posiada 4 różne tryby, które należy wybrać zgodnie z wynikami obliczonymi przez kalkulator EOL.

ABT-EOL współpracuje tylko z centralami Multives w konfiguracji z dedykowanym wzmacniaczem dla każdej karty kontroli.

ELEMENTY PRZYŁĄCZENIOWE ABT-EOL

- » *Para przewodów 20cm*
- » *Złącze Phoenix typ 3,5mm, złączka 2-pin*

Następujące głośniki współpracują z modułem ABT-EOL:

ABT-S106** / ABT-S136** /
ABT-S186** / ABT-S206 /
ABT-S206B / ABT-S2010 /
ABT-W6 / ABT-W6W / ABT-W6/AB /
ABT-LA30/60 / MCR-SMSP20 / ABT-P10 / ABT-P20


PUSZKA PRZYŁĄCZENIOWA

	ABT-EOL
Specyfikacja techniczna	
Rodzaj	Moduł końca linii dla linii głośnikowych
Złącze	Phoenix typ 3,5 mm; 5 pinów***
Napięcie	100 V linia głośnikowa
Obsługiwane obciążenie	10 W – 480 W *
Temperatura pracy	-10°C to 55°C
Temperatura przechowywania	-40°C to 70°C
Wilgotność względna	< 95%
Wymiary	65 (Dł.) x 16 (Wys.) x 37 (Szer.) mm
Montaż	Wewnątrz głośnika / Opcjonalna puszka instalacyjna
Waga	Około 46 g / Komplet 10 modułów – 500 g

* Tryb podłączenia wyznaczony przez konfigurator EOL calculator

** Wymagana opcjonalna puszka przyłączeniowa

*** Tylko w systemach Multives pracujących w topologii indywidualnego wzmacniacza dla każdej karty kontroli