

ABT-NSC6

KONTROLER MIKROFONÓW TŁA

- ✓ Szeroki zakres temperatury pracy
- ✓ Obudowa o klasie szczelności IP66
- ✓ Zasilany poprzez PoE lub zasilacz zewnętrzny
- ✓ Kompatybilny z siecią urządzeń MULTIVES oraz miniVES
- ✓ Do 24 kontrolerów w sieci
- ✓ Każdy kontroler obsługuje do 6 mikrofonów tła



ABT-NSC6 to kontroler TCP/IP zaprojektowany specjalnie do użytku z systemami MULTIVES i miniVES. Główną rolą urządzenia jest zbieranie danych dźwiękowych z 6 mikrofonów

pomiarowych i automatyczna regulacja głośności muzyki w tle i komunikatów w przypisanych strefach głośnikowych.

	ABT-NSC6
Źródło zasilania	PoE (RJ45), lub poprzez złącze 2-pin Phoenix MSTBVA – raster 5,08 mm
Ilość wejść audio	6 kanałów różnicowych, złącze 3-pinowe typu 15EDGVC-3.5
Pobór mocy (typowy / maksymalny)	3,5 W / 6 W
Zakres napięć zasilania	36 V – 57V
Częstotliwość próbkowania	24 kHz
Pasma pomiarowe	200 Hz – 9 kHz @ 3 dB
Impedancja wejściowa różnicowa	6500 Ω @ 1 kHz
Zakres mierzonych wartości (dla odpowiednich napięć wejściowych)	57 dB _{SPL} (250 uV _{RMS}) – 115 dB _{SPL} (200 mV _{RMS})
Zasilanie fantomowe	30 VDC
Zakres temperatury pracy	-5°C do + 60°C
Stopień ochrony IP	54 // 66 – przy zastosowaniu dodatkowego uszczelnienia dławnic
Obudowa	Aluminium
Waga	1,2 kg
Przeznaczenie	Kontroler mikrofonów tła

Rodzaje stosowanych przewodów LAN: skrętka kategorii 5e F / UTP, do 100 m;

Wejścia mikrofonowe: YnTKSYekw 1x2x0,8, do 300 m.