

SZAFA RACK

PN-EN 54-24

- ✓ stopień ochrony IP 30
zgodnie z normą PN-EN 54-16



Uniwersalna szafa RACK 19" o wymiarach 600mm x 800mm przeznaczona do instalacji urządzeń DSO firmy Ambient System. Służy do zabudowy i ochrony urządzeń DSO przed działaniem czynników zewnętrznych i dostępem nieuprawnionych osób. Zapewnia optymalne warunki pracy urządzeń DSO. W zależności od stopnia rozbudowy systemu oraz ilości wykorzystywanych urządzeń wysokość szafy jest dobierana w zakresie 24U do 45U. Szafa posiada stopień ochrony IP 30 zgodnie z normą PN-EN 54-16.

Każdy model posiada dwie pary belek rackowych o płynnej regulacji położenia oraz otwory kablowe o szerokości 71mm w płycie dolnej i górnej, pozwalające na wprowadzanie kabli zasilających z wtyczkami trójfazowymi. Wszystkie otwory w płycie dolnej i górnej są zamknięte wyłamywanymi zaślepkami. Szafa jest wyposażona w drzwi przednie szklane oraz drzwi tylne blaszane pełne, pod którymi zamontowana jest maskownica 3U z przepustem szczotkowym. Istnieje możliwość ustawiania szafy na kółkach.

CHARAKTERYSTYKA

- » Wysokość szafy w zakresie 24U - 45U
- » Stalowa obudowa

SPECYFIKACJA	
Wykonanie	Szafa okablowana, dostarczona wraz z systemem zasilania oraz listwą zaciskową do przyłączenia linii głośnikowych
Napięcie zasilania	230 V AC, 50 Hz
Pobór prądu z sieci	Zależny od zainstalowanych komponentów
Akumulatory	Dla ABT-PSM do 200 Ah, 4szt.
Czas podtrzymywania	Zależny od wymagań projektu 6h / 24h / 30h (podtrzymanie) + 0,5h (alarm)
Moc wyjściowa	Zależna od zainstalowanych komponentów
Ilość urządzeń	Zależna od miejsca w szafie
Materiał obudowy	Stal malowana proszkowo – RAL 7035 Na specjalne zamówienie istnieje możliwość wykonania szafy w innym kolorze
Stopień ochrony IP	min. IP30 (zgodne z PN-EN 54-16) Na specjalne zamówienie istnieje możliwość wykonania szafy o wyższym stopniu ochrony
Wymiary	600x800mm, wysokość do 45U
Temperatura pracy	0°C- 40°C
Waga	Zależna od zainstalowanych komponentów